

SCHIMMEL-WÄCHTER-SET "full automatic"

Der Schimmel-Wächter sorgt für gesunde Raumluft.

Einfache Anwendung an Schimmel gefährdete Ecken.

Die Steuereinheit schaltet den Lüfter nur bei feuchter Wand ein, das ist sehr energieeffizient und spart Heizkosten gegenüber einer Dauerbelüftung!

Das beiliegende Feuchte-Sensorkabel mit Klebestreifen wird an gefährdete Ecken aufgeklebt und mit Gipsspachtelmasse dünn überspachtelt oder auch übertapeziert.

Feuchte-Sensorkabel, Steckernetzteil, Lüfter mit Steuereinheit.

Maximale Stromverbrauch nur 1,5 Watt und nur temporär wenn der Lüfter läuft.

Die Belüftungsstärke kann am Steckernetzteil von 12 V bis 5V Minimum eingestellt werden.

Feuchte-**Sensorkabel "F2"**, Steuereinheit, Lüfter mit Steckernetzteil, für Schimmel gefährdete Ecken.

Typ: "**Standard**"



Maße:
H 145, B 140, T 80 mm

Typ: "**Industrie**"



Maße:
H 120, B 100, T 45 mm

Einsatz an engen Stellen
z.B. Einbauküchen.